



## Tube LED T5 Ledvance/Osram G5 16W 2150Lm 3000K 160° IP20

**A<sup>+</sup>**

**Blanc chaud**

LVE-4058075630581



|  |                                                                                     |  |                                       |  |                                          |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|------------------------------------------|
|  | <b>CLASSE ÉNERGÉTIQUE</b><br>E                                                      |  | <b>RENDU DES COULEURS (CRI)</b><br>83 |  | <b>BASE</b><br>G5                        |
|  | <b>ANGLE DE RAYONNEMENT (°)</b><br>160                                              |  | <b>GRADUABLE</b><br>Non               |  | <b>POIDS (GR)</b><br>160                 |
|  | <b>LUMENS (LM)</b><br>2150                                                          |  | <b>INDICE IP</b><br>IP20              |  | <b>KELVIN °</b><br>3000                  |
|  | <b>CCT UNIQUE</b><br>3000                                                           |  | <b>DURÉE DE VIE (H)</b><br>50000      |  | <b>CYCLES MARCHE/ARRÊT</b><br>50000      |
|  | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)</b><br>17.12              |  | <b>FINIR</b><br>Blanc                 |  | <b>DIMENSIONS (MM)</b><br>1149x19x19     |
|  | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)</b><br>45.660000000000004 |  | <b>COULEUR</b><br>Blanc chaud         |  | <b>CODE PRODUIT</b><br>LVE-4058075630581 |
|  | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)</b><br>27.400000000000002 |  |                                       |  |                                          |



**Tube LED T5 Ledvance/Osram  
G5 16W 2150Lm 3000K 160°  
IP20**



**ElectroLed**

5 allée des troènes  
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

**09 80 53 53 46** | [contact@electroled.fr](mailto:contact@electroled.fr)  
<https://electroled.fr/>