



Spot Downlight LED 12W 900Lm 6000°K Verre Circulaire Ø160Mm 40 000H [GR-MB01-12W-CW]




A+ ★★★★★

- Blanc Neutre
- Blanc chaud
- Blanc froid

GR-MB01-12W-W
 GR-MB01-12W-WW
 GR-MB01-12W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO		BRANCHEMENT -
	EQUIVALENCE (W) 80		RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 75
	INDICE R9 28		PLAGE IRC MINIMUM 94		PLAGE D'IRC MAXIMALE 15
	CLASSE D'ISOLATION II		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		LUMENS (LM) 900
	GRADUABLE Non		MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		POIDS (GR) 420
	PUISSANCE (W) 12.0		INDICE IP IP20		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98
	DIMENSION DE COUPE (MM) Ø119		KELVIN ° 6000		CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 12.0
	FLICKER 0.87		CCT UNIQUE 6000		CHROMATICITÉ Y 0.35
	HAUT 38.0		DIAMÈTRE Ø160		DURÉE DE VIE (H) 40000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.322
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		DIMENSIONS (MM) 38xØ160		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
					GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40



**Spot Downlight LED 12W
900Lm 6000°K Verre Circulaire
Ø160Mm 40 000H [GR-MB01-
12W-CW]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/plaques-a-led-ultrafines-circulaires/375-375-spot-downlight-led-12w-900lm-6000ok-verre-circulaire-o160mm-40-000h-gr-mb01-12w-cw-8435402524731.html#/7543-ean-13-8435402524731>



GR-MB01-12W

