



Spot Downlight LED 18W 1 500Lm 6000°K Verre Circulaire Ø200Mm 40 000H [HO-MB01-O-18W-CW]

A+ ★★★★★

■ Blanc chaud

HO-MB01-O-18W-WW

■ Blanc froid

HO-MB01-O-18W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO		BRANCHEMENT -
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 83		INDICE R9 26
	PLAGE IRC MINIMUM 92		PLAGE D'IRC MAXIMALE 20		CLASSE D'ISOLATION II
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Non		EQUIVALENCE (W) 120
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		POIDS (GR) 530		PUISSANCE (W) 18.0
	LUMENS (LM) 1500		INDICE IP IP20		DIMENSIONS (MM) Ø200
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98		DIMENSION DE COUPE (MM) Ø156		KELVIN ° 6000
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 18.0		FLICKER 0.85		CCT UNIQUE 6000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	CHROMATICITÉ X 0.323		CHROMATICITÉ Y 0.353		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		DIFFUSEUR Laiteux		BASE Terminal



TENSION
85-265VAC



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Epistar Led



COULEUR
Blanc Froid



MATÉRIAUX
Aluminium/Verre



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



CODE PRODUIT
HO-MB01-O-18W-CW



DIRECTIONNEL
Non directionnel



DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60598-2-2:2012;EN 60598-
1:2009;EN 1122B:2001



**Spot Downlight LED 18W 1
500Lm 6000°K Verre Circulaire
Ø200Mm 40 000H [HO-MB01-
O-18W-CW]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/plaques-a-led-ultrafines-circulaires/473-473-spot-downlight-led-18w-1-500lm-6000ok-verre-circulaire-o200mm-40-000h-ho-mb01-o-18w-cw-8435402534587.html#/7641-ean_13-8435402534587



