



Spot Downlight LED Circulaire 10W 1 000Lm 6000°K Bridgelux UGR19 50 000H [HO-DL-BRI-10W-CW]

A⁺



- Blanc Neutre
- Blanc chaud
- Blanc froid

HO-DL-BRI-10W-W

HO-DL-BRI-10W-WW

HO-DL-BRI-10W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -		BRANCHEMENT -
	EQUIVALENCE (W) 90		RENDU DES COULEURS (CRI) 80		INDICE R9 28
	PLAGE IRC MINIMUM 95		PLAGE D'IRC MAXIMALE 16		CLASSE D'ISOLATION II
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		DIMENSIONS (MM) Ø90		GRADUABLE Non
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 100		DIMENSION DE COUPE (MM) Ø73
	POIDS (GR) 240		UGR ≤19		DIAMÈTRE Ø90
	PUISSANCE (W) 10.0		LUMENS (LM) 1000		INDICE IP IP20
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99		KELVIN ° 6000		CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 10.0
	FLICKER 0.42		CCT UNIQUE 6000		DURÉE DE VIE (H) 50000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 17.12		CHROMATICITÉ X 0.323		CHROMATICITÉ Y 0.352
			FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		BASE Terminal		SORTIE DU DRIVER DC24-48V
	TENSION 85-265VAC		CCT UNIQUE/GAMME Seulement		COULEUR Blanc Froid



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Bridgelux Led



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



CODE PRODUIT
HO-DL-BRI-10W-CW



DIFFUSEUR
Microprismatique



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (3 H / JOUR
D'UTILISATION)**
45.660000000000004



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (5 H / JOUR
D'UTILISATION)**
27.400000000000002



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60598-2-2:2012;EN 60598-
1:2009;EN 1122B:2001



**Spot Downlight LED Circulaire
10W 1 000Lm 6000°K
Bridgelux UGR19 50 000H [HO-
DL-BRI-10W-CW]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://www.reverso.net/orthographe/correcteur-francais/#text=Offrez%2520un%2520%25C3%25A9clairag>

