



Applique murale LED 7W 595Lm 4200°K Camila 40 000H [HO-ARCHBRIDGE- 7W-WW]

A+ ★★★★★☆

- Blanc Neutre
- Blanc chaud

HO-ARCHBRIDGE- 7W-W-W

HO-ARCHBRIDGE- 7W-W-WW



CLASSE ÉNERGÉTIQUE F	DIMENSION DE COUPE (MM) -	CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
BRANCHEMENT -	INDICE R9 2	PLAGE D'IRC MAXIMALE 5
EQUIVALENCE (W) 60	RENDU DES COULEURS (CRI) 80	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 85
PLAGE IRC MINIMUM 97	CLASSE D'ISOLATION II	PUISSANCE (W) 7.0
ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120	LUMENS (LM) 595	MOMENT DE DÉPART (S) 0.1
CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 7.0	POIDS (GR) 590	INDICE IP IP20
FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.85	KELVIN ° 4200	FLICKER 0.96
HAUT 80.0	DURÉE DE VIE (H) 40000	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92	CHROMATICITÉ X 0.376	CHROMATICITÉ Y 0.382
	LONGUEUR 198.0	LARGEUR 100.0
FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000	NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD2835
GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40	DIFFUSEUR Laitéux	STYLE Moderne
BASE Terminal	SORTIE DU DRIVER DC12-24V	MATÉRIAUX Aluminium



TENSION
85-265VAC



DIMENSIONS (MM)
198x80x100



COULEUR
Blanc naturel



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



TYPE DE LAMPE
Applique Murale



DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)
13.700000000000001



CODE PRODUIT
HO-ARCHBRIDGE- 7W-W-W



NORMES APPLICABLES
EN 60598-1:2008; EN 60598-2-2:2012; EN 62493:2010



Applique murale LED 7W 595Lm 4200°K Camila 40 000H [HO-ARCHBRIDGE- 7W-WW]



ElectroLED

ElectroLed

5 allée des troènes

78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr

<https://electroled.fr/>



