



Spot Downlight LED Circulaire 15W 1 500Lm 6000°K Bridgelux UGR19 50 000H [HO-DL-BRI-15W-CW]

A+ ★★★★★

Blanc Neutre

HO-DL-BRI-15W-W

Blanc froid

HO-DL-BRI-15W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO		BRANCHEMENT -
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 1		RENDU DES COULEURS (CRI) 80		INDICE R9 24
	PLAGE IRC MINIMUM 95		CLASSE D'ISOLATION II		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120
	GRADUABLE Non		EQUIVALENCE (W) 100		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 100		POIDS (GR) 240		UGR ≤19
	PUISSANCE (W) 15.0		LUMENS (LM) 1500		INDICE IP IP20
	DIMENSIONS (MM) Ø165		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99		DIMENSION DE COUPE (MM) Ø140
	KELVIN ° 6000		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 15.0		FLICKER 0.52
	CCT UNIQUE 6000		DIAMÈTRE Ø165		DURÉE DE VIE (H) 50000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 17.12		CHROMATICITÉ X 0.323		CHROMATICITÉ Y 0.352
			FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		SORTIE DU DRIVER 30-42 V		BASE Terminal



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



COULEUR
Blanc Froid



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Bridgelux Led



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



CODE PRODUIT
HO-DL-BRI-15W-CW



DIFFUSEUR
Microprismatique



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (3 H / JOUR
D'UTILISATION)**
45.660000000000004



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (5 H / JOUR
D'UTILISATION)**
27.400000000000002



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60598-2-2:2012;EN 60598-
1:2009;EN 1122B:2001



**Spot Downlight LED Circulaire
15W 1 500Lm 6000°K
Bridgelux UGR19 50 000H [HO-
DL-BRI-15W-CW]**



A⁺

electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/spot-downlights-led/3075-3075-spot-downlight-led-circulaire-15w-1-500lm-6000ok-bridgelux-ugr19-50-000h-ho-dl-bri-15w-cw-8445152149368.html#/10244-ean_13-8445152149368

