



## Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 2 rangées de 18 modules

R9H18402

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                             | Resi9                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nom du produit                    | Resi9 CX                                                                                                                                                                                                                                |
| Type de produit ou équipement     | Enveloppe                                                                                                                                                                                                                               |
| Type de coffret                   | Coffret de répartition                                                                                                                                                                                                                  |
| Nombre de modules 18mm par rangée | 18                                                                                                                                                                                                                                      |
| Équipement fournis                | 1 x kit de marquage<br>1 x support bornier<br>2 x plaque d'obturation<br>2 x borniers de phase et neutre<br>1 x bornier de terre<br>1 x couvercle avant<br>2 x rail Din<br>2 x protection d'étiquette<br>1 x étiquette avec inscription |
| Type de porte                     | Sans                                                                                                                                                                                                                                    |
| Normes                            | CEI 60670-1<br>CEI 60670-24                                                                                                                                                                                                             |
| Couleur                           | Enveloppe : blanc (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                            |

### Complémentaires

|                                            |                                                                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Installation du coffret                    | Saillie                                                                            |
| Nombre de rangées horizontales             | 2                                                                                  |
| Nombre de plaques                          | 5 pour 18 mm divisible                                                             |
| [In] courant nominal                       | 90 A conforme à CEI 60670                                                          |
| Type de rail                               | DIN                                                                                |
| Description de la plaque de montage        | Sans plaque de montage                                                             |
| Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB | Compatible XE                                                                      |
| Nombre de borniers                         | 1 terre avec 28 sortants<br>2 phase / neutre avec 7 sortants                       |
| Départs du bornier répartiteur             | 6 x 25 mm² + 22 x 4 mm² pour terre<br>2 x 35 mm² + 12 x 16 mm² pour phase / neutre |
| Matière du coffret                         | Matériau auto-extinguible                                                          |
| Poids Net                                  | 1710 g                                                                             |
| Largeur                                    | 357 mm                                                                             |
| Hauteur                                    | 375 mm                                                                             |
| Profondeur                                 | 108 mm                                                                             |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Profondeur intérieure | 106 mm |
| Pays cible            | France |

## Environnement

|                                                |                                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Tenue au feu                                   | 750 °C conforme à EN/IEC 60695-2-11                                                |
| Degré de protection IP                         | IP30 sans porte conforme à EN/IEC 60529<br>IP40 avec porte conforme à EN/IEC 60529 |
| Tenue aux chocs IK                             | IK08 conforme à EN 50102<br>IK08 conforme à CEI 62262                              |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -15...60 °C                                                                        |

## Garantie contractuelle

[illegible]