

Plafonnier LED 18W 1 500Lm 6000°K Détecteur 40 000H [HO-PL-18-D-CW]



Blanc froid
Blanc Neutre
Blanc chaud

HO-PL-18-D-CW
HO-PL-18-D-W
HO-PL-18-D-WW

18.0
18.0
18.0



Caractéristiques

Puissance (w)	18.0	Code produit	HO-PL-18-D-CW	Construction	Aluminium/PC
Nombre et type de LED	Epistar Led	Ouverture ouverte (°)	120	Luminosité (LM)	1500
Température légère	Blanc froid	Facilité	IP20	Souche	85-265VAC
La vie estimée (H)	40000	Mesures (mm)	Ø300	Dimable	Ouais
Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Équivalence (w)	120	Cri	80
Facteur de puissance (PF)	0.98	Fréquence de travail (Hz)	50/ 60	Heure de début (s)	0.1
Classe d'énergie	G	Plage de températures (°C)	-20 +40	Buisson	Borna
Efficacité lumineuse (LM / W)	83	Cycles d'éclairage	100000	Diffuseur	Opale
Kelvin (K)	6000	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	18.0	Poids (g)	750
Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	36.52	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	21.91	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	13.69
Vaciller	0.95	Directionnel	Non directionnel	CCT unique	6000
Índice r9	26	Gamme de CRI minimale	92	Gamme CRI maximale	1
Chromaticité (y)	0.353	Chromaticité (x)	0.323	Normes applicables	IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008
Sortie du conducteur	DC24-36V	Classe d'isolement	II	Diamètre	300

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire

