



Applique murale LED 10W 765Lm 4200°K Spring-1 40 000H [HO-WL- SPRING-1-10W-W]

A⁺

- Blanc Neutre
- Blanc chaud

HO-WL-SPRING-1-10W-W

HO-WL-SPRING-1-10W-WW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		INDICE R9 1		EQUIVALENCE (W) 90
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 76		PLAGE IRC MINIMUM 95
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 19		CLASSE D'ISOLATION II		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120
	LUMENS (LM) 765		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.8		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1
	POIDS (GR) 300		PUISSANCE (W) 10.0		INDICE IP IP20
	KELVIN ° 4200		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 10.0		FLICKER 0.77
	DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92
	CHROMATICITÉ X 0.323		CHROMATICITÉ Y 0.352		HAUT 150.0
	LONGUEUR 250.0		LARGEUR 100.0		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD2835		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40
	DIFFUSEUR Laiteux		STYLE Moderne		BASE Terminal
	SORTIE DU DRIVER DC72-96V		TENSION 85-265VAC		DIMENSIONS (MM) 250x150x100



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



COULEUR
Blanc naturel



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



TYPE DE LAMPE
APPlique Murale



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



CODE PRODUIT
HO-WL-SPRING-1-10W-W



NORMES APPLICABLES
EN 60598-1:2008; EN 60598-
2-2:2012; EN 62493:2010



**Applique murale LED 10W
765Lm 4200°K Spring-1 40
000H [HO-WL-SPRING-1-10W-
W]**

A⁺

ElectroLED

ElectroLed

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>

