



## Plaque LED 25W 2 180Lm 6000°K Carrée 40 000H [HO-RDP-25W-CW]

**A+** ★★★★★

- Blanc Neutre HO-RDP-25W-W
- Blanc chaud HO-RDP-25W-WW
- Blanc froid HO-RDP-25W-CW



|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>BRANCHEMENT</b><br>-  | <b>CLASSE ÉNERGÉTIQUE</b><br>F   | <b>IOT</b><br>CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO<br>-                       |
| <b>CLASSE D'ISOLATION</b><br>II  | <b>EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)</b><br>87                               | <b>INDICE R9</b><br>36   |
| <b>PLAGE D'IRC MAXIMALE</b><br>22                                      | <b>PLAGE IRC MINIMUM</b><br>88   | <b>RENDU DES COULEURS (CRI)</b><br>80                                  |
| <b>ANGLE DE RAYONNEMENT (°)</b><br>120                                 | <b>EQUIVALENCE (W)</b><br>170  | <b>GRADUABLE</b><br>Non  |
| <b>MOMENT DE DÉPART (S)</b><br>0.2                                     | <b>POIDS (GR)</b><br>700   | <b>CCT UNIQUE</b><br>6000  |
| <b>CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H)</b><br>25.0                    | <b>FACTEUR DE PUISSANCE (PF)</b><br>0.98                               | <b>FLICKER</b><br>0.79   |
| <b>INDICE IP</b><br>IP20   | <b>KELVIN °</b><br>6000  | <b>LUMENS (LM)</b><br>2180   |
| <b>PUISSANCE (W)</b><br>25.0   | <b>CHROMATICITÉ X</b><br>0.317   | <b>CHROMATICITÉ Y</b><br>0.335   |
| <b>DURÉE DE VIE (H)</b><br>40000                                       | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)</b><br>36.53 | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)</b><br>21.92 |
| <b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)</b><br>13.70 | <b>LARGEUR</b><br>300.0  | <b>LONGUEUR</b><br>300.0   |
| <b>DIFFUSEUR</b><br>Laiteux  | <b>CYCLES MARCHE/ARRÊT</b><br>100000                                   | <b>FRÉQUENCE (HZ)</b><br>50/ 60  |
| <b>DIMENSION DE COUPE (MM)</b><br>277x277                              | <b>DIMENSIONS (MM)</b><br>300x300                                      |  |

**GAMME DE TEMPÉRATURES**  
(°C)  
-20 +40

**SORTIE DU DRIVER**  
30-42 V

**BASE**  
Terminal

**CCT UNIQUE/GAMME**  
Seulement

**NOMBRE ET TYPE DE LEDS**  
Osram Led

**COULEUR**  
Blanc Froid

**MATÉRIAUX**  
Aluminium/PC

**CODE PRODUIT**  
HO-RDP-25W-CW

**CERTIFICATS**  
CE/ROHS/ISO9001

**DIRECTIONNEL**  
Non directionnel

**AUTRES INFORMATIONS**  
Possibilité de gradation en achetant un contrôleur dimmable dans l'onglet Accessoires

**NORMES APPLICABLES**  
EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001



## Plaque LED 25W 2 180Lm 6000°K Carrée 40 000H [HO- RDP-25W-CW]



**electroled**  
5 allée des troènes  
78200 Mantes la Jolie - FRANCE  
**09 80 53 53 46** | [contact@electroled.fr](mailto:contact@electroled.fr)  
[https://electroled.fr/plaques-a-led-ultrafines-carrees/477-477-plaque-led-25w-2-180lm-6000k-carree-40-000h-ho-rdp-25w-cw-8435402534440.html#/7645-ean\\_13-8435402534440](https://electroled.fr/plaques-a-led-ultrafines-carrees/477-477-plaque-led-25w-2-180lm-6000k-carree-40-000h-ho-rdp-25w-cw-8435402534440.html#/7645-ean_13-8435402534440)



