



Applique murale LED 18W 1377Lm 4200°K Luna 40 000H [HO-WL- LUNA-18W-WW]

A⁺

- Blanc Neutre
- Blanc chaud

HO-WL-LUNA-18W-W-W

HO-WL-LUNA-18W-W-WW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		INDICE R9 5		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 76		PLAGE IRC MINIMUM 97		PLAGE D'IRC MAXIMALE 21
	CLASSE D'ISOLATION II		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		EQUIVALENCE (W) 120
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.8		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		FLICKER 0.9
	PUISSANCE (W) 18.0		LUMENS (LM) 1377		INDICE IP IP20
	KELVIN ° 4200		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 18.0		HAUT 45.0
	DIAMÈTRE Ø240		DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.377		CHROMATICITÉ Y 0.381
			FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD2835		DIMENSIONS (MM) 45xØ240		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40
	DIFFUSEUR Laiteux		STYLE Moderne		BASE Terminal
	SORTIE DU DRIVER DC72-96V		TENSION 85-265VAC		MATÉRIAUX Aluminium/PC



COULEUR
Blanc naturel



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



TYPE DE LAMPE
APPlique Murale



CODE PRODUIT
HO-WL-LUNA-18W-W-W



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
EN 60598-1:2008; EN 60598-
2-2:2012; EN 62493:2010



**Applique murale LED 18W
1377Lm 4200°K Luna 40 000H
[HO-WL-LUNA-18W-WW]**



ElectroLED

ElectroLed
5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>

