

Plafonnier LED 22W 1 980Lm 6000°K Circulaire PRO 50 000H [HO-PL-C-SAM-22W-CW]



Blanc froid
Blanc Neutre
Blanc chaud

HO-PL-C-SAM-22W-CW
HO-PL-C-SAM-22W-W
HO-PL-C-SAM-22W-WW

22.0
22.0
22.0



Caractéristiques

Puissance (w)	22.0	Code produit	HO-PL-C-SAM-22W-CW	Construction	Aluminium/PC
Nombre et type de LED	Samsung Led	Ouverture ouverte (°)	120	Luminosité (LM)	1980
Température légère	Blanc froid	Facilité	IP20	Souche	220-240VAC
La vie estimée (H)	50000	Mesures (mm)	225x40	Dimable	Non
Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Équivalence (w)	150	Cri	80
Facteur de puissance (PF)	0.99	Fréquence de travail (Hz)	50/ 60	Heure de début (s)	0.1
Classe d'énergie	F	Plage de températures (°C)	-20 +40	Buisson	Borna
Efficacité lumineuse (LM / W)	90	Cycles d'éclairage	100000	Diffuseur	Microprismatique
Kelvin (K)	6000	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	22.0	Poids (g)	460
Ugr	%A19	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	45.66	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	27.39
Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	17.12	Vaciller	0.52	Directionnel	Non directionnel
CCT unique (plage)	Seulement	CCT unique	6000	Indice r9	25
Gamme de CRI minimale	94	Gamme CRI maximale	21	Chromaticité (y)	0.339
Chromaticité (x)	0.312	Normes applicables	IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008;EN 61347-1:2008;EN 61347-2-13:2006;EN 62031:2008	Sortie du conducteur	30-42 V

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire

Classe d'isolement	II	Haut	40.0	Diamètre	225
--------------------	----	------	------	----------	-----