



Spot Downlight LED 20W 1 800Lm 6000°K Rectangulaire Inclinable 40 000H [HO-DRECTBAS-20W-CW]

A⁺ ★★★★★

- Blanc Neutre
- Blanc chaud
- Blanc froid

HO-DRECTBAS-20W-W

HO-DRECTBAS-20W-WW

HO-DRECTBAS-20W-CW



	BRANCHEMENT -		CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 7		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 60		CLASSE D'ISOLATION II
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 90		INDICE R9 25		PLAGE IRC MINIMUM 93
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EQUIVALENCE (W) 135		GRADUABLE Non
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		UGR ≤19		CCT UNIQUE 6000
	CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 20.0		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98		FLICKER 0.92
	HAUT 90.0		INDICE IP IP20		KELVIN ° 6000
	LUMENS (LM) 1800		POIDS (GR) 1290		PUISSANCE (W) 20.0
	CHROMATICITÉ X 0.322		CHROMATICITÉ Y 0.349		DURÉE DE VIE (H) 40000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.70
	LARGEUR 144.0		LONGUEUR 229.0		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	FRÉQUENCE (HZ)		DIMENSION DE COUPE (MM)		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)

50/ 60

221x104

-20 +40


BASE
Terminal

SORTIE DU DRIVER
DC24-36V

CCT UNIQUE/GAMME
Seulement

TENSION
85-265VAC

DIMENSIONS (MM)
229x90x144

COULEUR
Blanc Froid

DIFFUSEUR
Transparent

NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Epistar Led

MATÉRIAUX
Aluminium/PC

CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001

DIRECTIONNEL
Non directionnel

CODE PRODUIT
HO-DRECTBAS-20W-CW

NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60598-2-2:2012;EN 60598-
1:2009;EN 1122B:2001


Spot Downlight LED 20W 1 800Lm 6000°K Rectangulaire Inclinable 40 000H [HO- DRECTBAS-20W-CW]



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/downlights-a-leds-encastrables-rectangulaires/487-487-spot-downlight-led-20w-1-800lm-6000ok-rectangulaire-inclinable-40-000h-ho-drectbas-20w-cw-8435402534747.html#/7655-ean_13-8435402534747



