

Plafonnier LED 18 W 1 190 lm CCT (Tonalité variable) 3 000-6 000 °K 40 000 h [JL-JM18WR-CCT]



CCT

JL-JM18WR-CCT

18.0



Caractéristiques

Puissance (w)	18.0	Code produit	JL-JM18WR-CCT	Construction	Aluminium/PC
Nombre et type de LED	Osram Led	Ouverture ouverte (°)	120	Luminosité (LM)	1800
Température légère	Froid/Naturel/Chaud	Facilité	IP20	Souche	85-265VAC
La vie estimée (H)	40000	Mesures (mm)	Ø210x27	Dimable	Non
Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Équivalence (w)	120	Cri	80
Facteur de puissance (PF)	0.98	Fréquence de travail (Hz)	50/ 60	Heure de début (s)	0.2
Classe d'énergie	G	Plage de températures (°C)	-20 +40	Buisson	Borna
Efficacité lumineuse (LM / W)	100	Cycles d'éclairage	100000	Diffuseur	Opale
Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	18.0	Poids (g)	460	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	36.52
Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	21.91	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	13.69	Vaciller	0.9
Directionnel	Non directionnel	CCT unique (plage)	Seulement	Plage de CCT minimale	3000
Plage de CCT maximale	6000	Índice r9	26	Gamme de CRI minimale	88
Gamme CRI maximale	26	Chromaticité (y)	0.335	Chromaticité (x)	0.317
Normes applicables	IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008	Classe d'isolement	II	Haut	27.0

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire

Diamètre

210