

Plafonnier LED 9W 852Lm Télécommande (Intensité-CCT) 10 000H [HO-CCT-DL9W]



Froid/Naturel/Chaud

HO-CCT-DL9W

9.0



Caractéristiques

Puissance (w)	9.0	Code produit	HO-CCT-DL9W	Construction	Acier peint
Nombre et type de LED	SMD2835	Ouverture ouverte (°)	120	Luminosité (LM)	852
Température légère	Froid/Naturel/Chaud	Facilité	IP50	Souche	230VAC
La vie estimée (H)	40000	Mesures (mm)	Ø100 x 80	Dimable	Ouais
Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Cri	80	Facteur de puissance (PF)	0.8
Fréquence de travail (Hz)	50HZ	Heure de début (s)	0.2	Classe d'énergie	F
Plage de températures (°C)	- 35 +45	Buisson	Borna	Efficacité lumineuse (LM / W)	94
Cycles d'éclairage	100000	Diffuseur	Opale	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	9.0
Poids (g)	230	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	36.52	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	21.91
Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	13.69	Vaciller	0.04	Directionnel	Non directionnel
Plage de CCT minimale	3000	Plage de CCT maximale	6500	Yndice r9	84
Consommation de veille (W)	0.3	Gamme de CRI minimale	96	Gamme CRI maximale	15
Chromaticité (y)	0.359	Chromaticité (x)	0.364	Normes applicables	IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008
Sortie du conducteur	DC150-210V	Classe d'isolement	II	Haut	80.0

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire

Diamètre 100
