

Capteur de Luminaire LED 45W Total Off 4050Lm 6000°K Surface Linéaire 150Cm 40 000H WR- RSPT-150-0W45W-CW]



Blanc froid

WR-RSPT-150-0W45W-CW

45.0



Caractéristiques

Puissance (w)	45.0	Code produit	WR-RSPT-150-0W45W-CW	Construction	Aluminium/PC
Nombre et type de LED	Epistar Led	Ouverture ouverte (°)	120	Luminosité (LM)	4050
Température légère	Blanc froid	Facilité	IP20	Souche	160-265VAC
La vie estimée (H)	40000	Mesures (mm)	1500x75x25	Certificats	CE/ROHS/ISO9001
Équivalence (w)	270	Cri	80	Facteur de puissance (PF)	0.99
Fréquence de travail (Hz)	50/ 60	Heure de début (s)	0.1	Classe d'énergie	F
Plage de températures (°C)	-20 +40	Buisson	Borna	Efficacité lumineuse (LM / W)	90
Cycles d'éclairage	100000	Diffuseur	Opale	Kelvin (K)	6000
Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	45.0	Poids (g)	1450	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	36.52
Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	21.91	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	13.69	Vaciller	0.78
Directionnel	Non directionnel	CCT unique (plage)	Seulement	CCT unique	6000
Índice r9	14	Gamme de CRI minimale	93	Gamme CRI maximale	5
Chromaticité (y)	0.329	Chromaticité (x)	0.307	Normes applicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Classe d'isolement	II	Protection (IK)	IK07	Haut	25.0

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire

Long	1500.0	Large	75.0
------	--------	-------	------