



Spot Downlight LED 32W 2 880Lm 6000°K Rectangulaire UGR19 50 000H [JW-32W-F-CW]

A⁺



■ **Blanc Neutre**

JW-32W-F-W

■ **Blanc chaud**

JW-32W-F-WW

■ **Blanc froid**

JW-32W-F-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -		BRANCHEMENT -
	RENDU DES COULEURS (CRI) 90		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 90		INDICE R9 22
	PLAGE IRC MINIMUM 96		PLAGE D'IRC MAXIMALE 13		CLASSE D'ISOLATION II
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Non		EQUIVALENCE (W) 170
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		POIDS (GR) 400		UGR ≤17
	PUISSANCE (W) 32.0		LUMENS (LM) 2880		INDICE IP IP20
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98		KELVIN ° 6000		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 32.0
	FLICKER 0.44		CCT UNIQUE 6000		HAUT 30.0
	DURÉE DE VIE (H) 50000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 17.12		CHROMATICITÉ X 0.311
					CHROMATICITÉ Y 0.333
	LONGUEUR 225.0		LARGEUR 225.0		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		DIMENSION DE COUPE (MM) 205x205

	BASE Terminal		CCT UNIQUE/GAMME Seulement		DIMENSIONS (MM) 225x30x225
	CODE PRODUIT JW-32W-F-CW		NOMBRE ET TYPE DE LEDS Epistar Led		COULEUR Blanc Froid
	MATÉRIAUX Aluminium/PC		TENSION AC 110-240 V		CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001
	DIFFUSEUR Microprismatique		DIRECTIONNEL Non directionnel		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 45.660000000000004
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 27.400000000000002		NORMES APPLICABLES EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001		



Spot Downlight LED 32W 2 880Lm 6000°K Rectangulaire UGR19 50 000H [JW-32W-F- CW]



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/downlights-a-leds-encastables-rectangulaires/2058-2058-spot-downlight-led-32w-2-880lm-6000ok-rectangulaire-ugr19-50-000h-jw-32w-f-cw-8445152081798.html#/9226-ean_13-8445152081798

