

Plafonnier LED 10W 900Lm 6000°K PRO 50 000H [HO-PL-R-SAM-10W- CW]



Blanc froid
Blanc Neutre

HO-PL-R-SAM-10W-CW
HO-PL-R-SAM-10W-W

10.0
10.0



Caractéristiques

Puissance (w)	10.0	Code produit	HO-PL-R-SAM-10W-W	Construction	Aluminium/PC
Nombre et type de LED	Samsung Led	Ouverture ouverte (°)	120	Luminosité (LM)	900
Température légère	Blanc naturel	Facilité	IP20	Souche	85-265VAC
La vie estimée (H)	50000	Mesures (mm)	120x120x40	Dimable	Non
Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Équivalence (w)	90	Cri	80
Facteur de puissance (PF)	0.99	Fréquence de travail (Hz)	50/ 60	Heure de début (s)	0.1
Classe d'énergie	F	Plage de températures (°C)	-20 +40	Buisson	Borna
Efficacité lumineuse (LM / W)	90	Cycles d'éclairage	100000	Diffuseur	Microprismatique
Kelvin (K)	4200	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	10.0	Poids (g)	200
Ugr	%≤19	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	45.66	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	27.39
Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	17.12	Vaciller	0.5	Directionnel	Non directionnel
CCT unique (plage)	Seulement	CCT unique	4200	Indice r9	1
Gamme de CRI minimale	96	Gamme CRI maximale	4	Chromaticité (y)	0.376
Chromaticité (x)	0.375	Normes applicables	IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008;EN 61347-1:2008;EN 61347-2-13:2006;EN 62031:2008	Sortie du conducteur	DC24-48V

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire

Classe d'isolement	II	Haut	40.0	Long	120.0
Large	120.0				