

Spot LED encastrable carré 3 W 300 lm 6 000 °K 40 000 h [BF- MZ3002-3W-W-CW



Blanc froid

BF-MZ3002-3W-W-CW

3.0



Caractéristiques

Puissance (w)	3.0	Code produit	BF-MZ3002-3W-W-CW	Construction	Aluminium/PC
Ouverture ouverte (°)	120	Luminosité (LM)	300	Température légère	Blanc froid
Facilité	IP20	Souche	85-265VAC	La vie estimée (H)	40000
Mesures (mm)	56x56	Dimable	Non	Certificats	CE/ROHS/ISO9001
Équivalence (w)	30	Cri	80	Facteur de puissance (PF)	0.98
Fréquence de travail (Hz)	50/ 60	Heure de début (s)	0.1	Classe d'énergie	F
Plage de températures (°C)	-20 +40	Buisson	Borna	Efficacité lumineuse (LM / W)	100
Cycles d'éclairage	100000	Diffuseur	Transparent	Kelvin (K)	6000
Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	3.0	Poids (g)	282	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	36.52
Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	21.91	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	13.69	Vaciller	0.8
Directionnel	Non directionnel	CCT unique (plage)	Seulement	CCT unique	6000
Índice r9	30	Gamme de CRI minimale	91	Gamme CRI maximale	20
Chromaticité (y)	0.335	Chromaticité (x)	0.311	Normes applicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Sortie du conducteur	DC3-12V	Classe d'isolement	II	Long	56.0

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire

Large 56.0
