

Ampoule LED B22 9W 810Lm 6000°K Baïonnette 40 000H [GR-ED- B3-B22-9W-CW]



Blanc froid
Blanc Neutre
Blanc chaud

GR-ED-B3-B22-9W-CW 9.0
GR-ED-B3-B22-9W-W 9.0
GR-ED-B3-B22-9W-WW 9.0



Caractéristiques

Puissance (w)	9.0	Code produit	GR-ED-B3-B22-9W-CW	Construction	Aluminium/PC
Nombre et type de LED	SMD2835	Ouverture ouverte (°)	360	Luminosité (LM)	810
Température légère	Blanc froid	Facilité	IP20	Souche	85-265VAC
La vie estimée (H)	40000	Mesures (mm)	Ø65x120	Dimable	Non
Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Équivalence (w)	80	Cri	80
Facteur de puissance (PF)	0.9	Fréquence de travail (Hz)	50/ 60	Heure de début (s)	0.1
Classe d'énergie	F	Plage de températures (°C)	-20 +40	Buisson	B22
Efficacité lumineuse (LM / W)	90	Cycles d'éclairage	100000	Diffuseur	Opale
Kelvin (K)	6000	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	9.0	Poids (g)	200
Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	36.52	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	21.91	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	13.69
Vaciller	0.83	Directionnel	Non directionnel	CCT unique (plage)	Seulement
CCT unique	6000	Índice r9	29	Gamme de CRI minimale	95
Gamme CRI maximale	17	Chromaticité (y)	0.352	Chromaticité (x)	0.323
Normes applicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999	Haut	120.0	Diamètre	65

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire

