

Ampoule LED B15 5W 410Lm 6000°K 40 000H [HO-C37-B15-5W- RC-CW]



Blanc froid
Blanc chaud

HO-C37-B15-5W-RC-CW
HO-C37-B15-5W-RC-WW

5.0
5.0



Caractéristiques

Puissance (w)	5.0	Code produit	HO-C37-B15-5W-RC-CW	Construction	Aluminium/PC
Nombre et type de LED	SMD2835	Ouverture ouverte (°)	360	Luminosité (LM)	410
Température légère	Blanc froid	Facilité	IP20	Souche	220-240V/AC
La vie estimée (H)	40000	Mesures (mm)	Ø37x98	Dimable	Non
Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Équivalence (w)	45	Cri	80
Facteur de puissance (PF)	0.9	Fréquence de travail (Hz)	50/ 60	Heure de début (s)	0.1
Classe d'énergie	G	Plage de températures (°C)	-20 +40	Buisson	B15
Efficacité lumineuse (LM / W)	82	Cycles d'éclairage	80000	Diffuseur	Opale
Kelvin (K)	6000	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	5.0	Poids (g)	40
Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	36.52	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	21.91	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	13.69
Vaciller	0.91	Directionnel	Non directionnel	CCT unique (plage)	Seulement
CCT unique	6000	Yndice r9	28	Gamme de CRI minimale	97
Gamme CRI maximale	18	Chromaticité (y)	0.415	Chromaticité (x)	0.444
Normes applicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60958:1999	Haut	98.0	Diamètre	37

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire

