



Spot LED Downlight 7W 700Lm 6000°K Circulaire 40 000H [HO-LEDDOWN-7W-CW]

A+ ★★★★★☆

- Blanc Neutre HO-LEDDOWN-7W-W
- Blanc chaud HO-LEDDOWN-7W-WW
- Blanc froid HO-LEDDOWN-7W-CW



BRANCHEMENT -	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F	CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
PLAGE D'IRC MAXIMALE 1	CLASSE D'ISOLATION II	EQUIVALENCE (W) 60
INDICE R9 29	PLAGE IRC MINIMUM 97	RENDU DES COULEURS (CRI) 80
ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 7.0	DIMENSION DE COUPE (MM) Ø84
EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 100	GRADUABLE Non	LUMENS (LM) 700
MOMENT DE DÉPART (S) 0.3	POIDS (GR) 177	PUISSANCE (W) 7.0
CCT UNIQUE 6000	DIAMÈTRE Ø108	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98
FLICKER 0.92	HAUT 61.0	INDICE IP IP20
KELVIN ° 6000	CHROMATICITÉ X 0.432	CHROMATICITÉ Y 0.403
CYCLES MARCHÉ/ARRÊT 80000	DURÉE DE VIE (H) 40000	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.70	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
		DIFFUSEUR Laiteux

DIMENSIONS (MM)
61xØ108

GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)
-20 +40

BASE
Terminal

SORTIE DU DRIVER
DC12-24V

CCT UNIQUE/GAMME
Seulement

TENSION
85-265VAC

COULEUR
Blanc Froid

NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Epistar Led

MATÉRIAUX
Aluminium/PC

CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001

CODE PRODUIT
HO-LEDDOWN-7W-CW

DIRECTIONNEL
Non directionnel

i AUTRES INFORMATIONS
Possibilité de gradation en achetant un contrôleur dimmable dans l'onglet Accessoires

NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001



Spot LED Downlight 7W 700Lm 6000°K Circulaire 40 000H [HO-LEDDOWN-7W-CW]



electroled
5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/downlights-a-leds-encastrables-circulaires/20-20-spot-led-downlight-7w-700lm-6000ok-circulaire-40-000h-ho-leddown-7w-cw-8435402505105.html#/7188-ean_13-8435402505105



