



Spot Downlight LED 12W 1 200Lm 6000°K Circulaire 40 000H [HO-LEDDOWN-12W-CW]

A⁺



Blanc Neutre

Blanc chaud

Blanc froid

HO-LEDDOWN-12W-W

HO-LEDDOWN-12W-WW

HO-LEDDOWN-12W-CW



	BRANCHEMENT -		CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		IOT CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 1		CLASSE D'ISOLATION II		EQUIVALENCE (W) 80
	INDICE R9 28		PLAGE IRC MINIMUM 94		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 100		GRADUABLE Non
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.3		POIDS (GR) 328		CCT UNIQUE 6000
	CHROMATICITÉ Y 0.35		CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 12.0		DIAMÈTRE Ø134
	DIMENSION DE COUPE (MM) Ø108		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98		FLICKER 0.93
	HAUT 61.0		INDICE IP IP20		KELVIN ° 6000
	LUMENS (LM) 1200		PUISSANCE (W) 12.0		CHROMATICITÉ X 0.322
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000		DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		DIFFUSEUR Laiteux
			DIMENSIONS (MM) 61xØ134		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)



BASE
Terminal



SORTIE DU DRIVER
DC24-48V



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



TENSION
85-265VAC



COULEUR
Blanc Froid



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Epistar Led



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



CODE PRODUIT
HO-LEDDOWN-12W-CW



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



AUTRES INFORMATIONS
Possibilité de gradation en
achetant un contrôleur
dimmable dans l'onglet
Accessoires



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60598-2-2:2012;EN 60598-
1:2009;EN 1122B:2001



Spot Downlight LED 12W 1 200Lm 6000°K Circulaire 40 000H [HO-LEDDOWN-12W-CW]



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/downlights-a-leds-encastrables-circulaires/21-21-spot-downlight-led-12w-1-200lm-6000ok-circulaire-40-000h-ho-leddown-12w-cw-8435402504986.html#/7189-ean_13-8435402504986



