

Downlight LED Slimline 18W 1,790Lm Driver Lifud sans scintillement 30,000H [WR-AYRR-18- CW]



Blanc froid

WR-AYRR-18-CW

18.0



Caractéristiques

Puissance (w)	18.0	Code produit	WR-AYRR-18-CW	Construction	Aluminium
Nombre et type de LED	OSRAM	Ouverture ouverte (°)	120	Luminosité (LM)	1790
Température légère	Blanc froid	Facilité	IP20	Souche	230VAC
La vie estimée (H)	30000	Mesures (mm)	Ø225x20	Cri	80
Facteur de puissance (PF)	0.9	Fréquence de travail (Hz)	50-60	Heure de début (s)	0.1
Classe d'énergie	F	Plage de températures (°C)	-40+60	Buisson	Borna
Efficacité lumineuse (LM / W)	99	Diffuseur	Opale	Kelvin (K)	6000
Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	18.0	Poids (g)	400	Ugr	19
Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	27.39	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	16.43	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	10.27
Vaciller	0.4	CCT unique	6000	Yndice r9	-4
Gamme de CRI minimale	95	Gamme CRI maximale	1	Chromaticité (y)	0.346
Chromaticité (x)	0.329	Normes applicables	EN 55015:2013; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013	Classe d'isolement	II
Haut	20.0	Diamètre	225		

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire