

Panneau LED circulaire 18 W 1 200 lm 6 000 °K 12 V CC 40 000 h [JL-GP- LZ-3-12 V-CW]



| | | |
|--------------|-------------------|------|
| Blanc froid | JL-GP-LZ-3-12V-CW | 18.0 |
| Blanc Neutre | JL-GP-LZ-3-12V-W | 18.0 |
| Blanc chaud | JL-GP-LZ-3-12V-WW | 18.0 |



Caractéristiques

| | | | | | |
|--|---|--|-------------------|--|------------------|
| Puissance (w) | 18.0 | Code produit | JL-GP-LZ-3-12V-CW | Construction | Aluminium/PC |
| Nombre et type de LED | Epistar Led | Ouverture ouverte (°) | 120 | Luminosité (LM) | 1200 |
| Température légère | Blanc froid | Facilité | IP20 | Souche | 12VDC |
| La vie estimée (H) | 40000 | Mesures (mm) | Ø225x17 | Dimable | Non |
| Certificats | CE/ROHS/ISO9001 | Équivalence (w) | 120 | Cri | 80 |
| Facteur de puissance (PF) | 0.8 | Fréquence de travail (Hz) | 50/ 60 | Heure de début (s) | 0.2 |
| Classe d'énergie | G | Plage de températures (°C) | -20 +40 | Buisson | Borna |
| Efficacité lumineuse (LM / W) | 66 | Cycles d'éclairage | 100000 | Coupe de toit (mm) | Ø205 |
| Instructions | https://greenice.com/manuales/Manuales/MUELLES/files/assets/basi | Diffuseur | Opale | Kelvin (K) | 6000 |
| Consommation d'énergie (kWh / 1000h) | 18.0 | Poids (g) | 420 | Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour) | 36.52 |
| Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour) | 21.91 | Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour) | 13.69 | Directionnel | Non directionnel |
| CCT unique (plage) | Seulement | CCT unique | 6000 | Índice r9 | 1 |
| Gamme de CRI minimale | 85 | Gamme CRI maximale | 10 | Chromaticité (y) | 0.312 |

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire

| | | | | | |
|---------------------------|-------|---------------------------|--|-----------------------------|----------|
| Chromaticité (x) | 0.304 | Normes applicables | EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001 | Sortie du conducteur | DC12-21V |
| Classe d'isolement | III | Haut | 17.0 | Diamètre | 225 |