

Projecteur LED Spot 250W Stade 37500Lm Driver Meanwell 1-10V Philips 3030 90° 100 000H



Blanc froid

1916-250W-1-10V-90-CW

250.0



Caractéristiques

Puissance (w)	250.0	Code produit	1916-250W-1-10V-90-CW	Construction	Aluminium
Ouverture ouverte (°)	90	Luminosité (LM)	37500	Température légère	Blanc froid
Facilité	IP65	Souche	100-277VAC	La vie estimée (H)	100000
Mesures (mm)	495x279x108	Dimable	1-10 V	Certificats	CE/ROHS/ENEC/ISO9001
Cri	90	Facteur de puissance (PF)	0.99	Fréquence de travail (Hz)	50/60
Heure de début (s)	0.1	Plage de températures (°C)	-20+60	Efficacité lumineuse (LM / W)	150
Cycles d'éclairage	100000	Kelvin (K)	5000	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	250.0
Poids (g)	5000	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	91.32	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	54.79
Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	34.24	CCT unique	5000	Índice r9	4
Gamme de CRI minimale	85	Gamme CRI maximale	90	Chromaticité (y)	0.312
Chromaticité (x)	0.304	Classe d'isolement	I	Protection (IK)	IK08
Haut	279.0	Long	495.0	Large	108.0

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire