



Spot encastrable LED 9W 800Lm 6000°K 40 000H [PCE-DL9W-CW]

A+



Blanc Neutre

PCE-DL9W-W

Blanc chaud

PCE-DL9W-WW

Blanc froid

PCE-DL9W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO		BRANCHEMENT -
	EQUIVALENCE (W) 80		RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 88
	INDICE R9 29		PLAGE IRC MINIMUM 95		PLAGE D'IRC MAXIMALE 10
	CLASSE D'ISOLATION II		PUISSANCE (W) 9.0		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120
	LUMENS (LM) 800		GRADUABLE Non		MOMENT DE DÉPART (S) 0.3
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 9.0		POIDS (GR) 154		INDICE IP IP20
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98		DIMENSION DE COUPE (MM) Ø105		KELVIN ° 6000
	FLICKER 0.87		CCT UNIQUE 6000		DURÉE DE VIE (H) 40000
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.70		CHROMATICITÉ X 0.323		CHROMATICITÉ Y 0.352
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		DIMENSIONS (MM) Ø145x34
	DIFFUSEUR Laiteux		BASE Terminal		



SORTIE DU DRIVER
DC24-48V



TENSION
85-265VAC



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



CODE PRODUIT
PCE-DL9W-CW



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Epistar Led



COULEUR
Blanc Froid



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60598-2-2:2012;EN 60598-
1:2009;EN 1122B:2001



Spot encastrable LED 9W 800Lm 6000°K 40 000H [PCE- DL9W-CW]



A⁺

electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/downlights-a-leds-encastables-circulaires/415-415-spot-encastable-led-9w-800lm-6000ok-40-000h-pce-dl9w-cw-8435402528289.html#/7583-ean_13-8435402528289



