

## Bande LED flexible 50 mètres 12W/ m CRI95 24VDC COB 320Led/m 960Lm/m 6000°K



Blanc froid  
Blanc Neutre  
Blanc chaud

SKY-FSLCOB-320L-8mm-50M-CW 12.0  
SKY-FSLCOB-320L-8mm-50M-W 12.0  
SKY-FSLCOB-320L-8mm-50M-  
WW 12.0



### Caractéristiques

<b>Puissance (w)</b>	12.0	<b>Code produit</b>	SKY-FSLCOB-320L-8mm-50M-CW	<b>Construction</b>	PCB/3M
<b>Ouverture ouverte (°)</b>	180	<b>Luminosité (LM)</b>	960	<b>Température légère</b>	CW
<b>Facilité</b>	IP20	<b>Souche</b>	24VDC	<b>La vie estimée (H)</b>	50000
<b>Mesures (mm)</b>	50000x8.2.x2.5	<b>Dimable</b>	Ouais	<b>Certificats</b>	CE/ROHS/ISO9001
<b>Cri</b>	95	<b>Fréquence de travail (Hz)</b>	50/60	<b>Heure de début (s)</b>	0.1
<b>Plage de températures (°C)</b>	-20+40	<b>Efficacité lumineuse (LM / W)</b>	80	<b>Cycles d'éclairage</b>	100000
<b>Kelvin (K)</b>	6000	<b>Consommation d'énergie (kWh / 1000h)</b>	12.0	<b>Poids (g)</b>	1500
<b>Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)</b>	45.66	<b>Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)</b>	27.39	<b>Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)</b>	17.12
<b>CCT unique</b>	6000	<b>Gamme de CRI minimale</b>	90	<b>Classe d'isolement</b>	III
<b>Haut</b>	8.2	<b>Long</b>	50000.0	<b>Large</b>	2.5