

Bande LED flexible 14,4 W/m 24 V CC 96 LED/m SMD5050 RGBW 5 mètres



RGB-Daylight

SKY-FSL5050-96-RGBW

14.4



Caractéristiques

Puissance (w)	14.4	Code produit	SKY-FSL5050-96-RGBW	Construction	Siii/PVC
Ouverture ouverte (°)	180	Luminosité (LM)	1820	Température légère	RVBB
Facilité	IP65	Souche	24VDC	La vie estimée (H)	50000
Mesures (mm)	5000x16x8	Dimable	Ouais	Certificats	CE/ROHS/ISO9001
Cri	90	Fréquence de travail (Hz)	50/60	Heure de début (s)	0.1
Plage de températures (°C)	-20+50	Efficacité lumineuse (LM / W)	130	Cycles d'éclairage	100000
Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	14.4	Poids (g)	600	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	45.66
Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	27.39	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	17.12	Gamme de CRI minimale	90
Gamme CRI maximale	90	Classe d'isolement	III	Haut	16.0
Long	5000.0	Large	8.0		