

Applique murale solaire LED 3,0 W, batterie 3,7 V,



Blanc chaud

HO-AS-3W-IP65-2-WW

3.0



Caractéristiques

Puissance (w)	3.0	Code produit	HO-AS-3W-IP65-2-WW	Construction	ABS/PC
Ouverture ouverte (°)	260	Luminosité (LM)	300	Température légère	WW
Facilité	IP65	Souche	3.7V 2200Mah	La vie estimée (H)	30000
Mesures (mm)	142x90x70	Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Cri	80
Fréquence de travail (Hz)	50/60	Heure de début (s)	0.1	Plage de températures (°C)	-20+50
Efficacité lumineuse (LM / W)	100	Cycles d'éclairage	100000	Kelvin (K)	2700
Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	3.0	Poids (g)	400	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	27.39
Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	16.43	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	10.27	CCT unique	2700
Gamme de CRI minimale	80	Gamme CRI maximale	80	Haut	142.0
Long	90.0	Large	70.0		

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire