

Balise solaire LED « Nukus » 3000°K Panneau : 6V/3W Batterie : 3.7V/4000MaH



Blanc chaud

HO-BLS-NUKUS-WW

7.0



Caractéristiques

Puissance (w)	7.0	Code produit	HO-BLS-NUKUS-WW	Construction	ABS/PC
Ouverture ouverte (°)	120	Luminosité (LM)	700	Température légère	WW
Facilité	IP65	Souche	6V 3,7V/4000MaH	La vie estimée (H)	30000
Mesures (mm)	700x225x110	Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Cri	80
Fréquence de travail (Hz)	50/60	Heure de début (s)	0.1	Plage de températures (°C)	-20+50
Efficacité lumineuse (LM / W)	100	Cycles d'éclairage	100000	Kelvin (K)	2700
Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	7.0	Poids (g)	2600	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	27.39
Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	16.43	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	10.27	CCT unique	2700
Gamme de CRI minimale	80	Gamme CRI maximale	80	Haut	700.0
Diamètre	225	Long	225.0		