

Applique Murale Extérieure LED 2x5W 100Lm/W Blanc 4000K [HO- APL06- -WW]



Blanc Neutre
Blanc chaud

HO-APL06IP65-W-W
HO-APL06-IP65-W-WW

10.0
10.0



Caractéristiques

Puissance (w)	10.0	Code produit	HO-APL06-IP65-W-W	Construction	Aluminium
Ouverture ouverte (°)	10-120	Luminosité (LM)	1000	Température légère	Blanc naturel
Facilité	IP65	Souche	220-240VAC	Mesures (mm)	100x100x100
Dimable	Non	Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Équivalence (w)	55
Cri	80	Facteur de puissance (PF)	0.9	Fréquence de travail (Hz)	50/ 60
Classe d'énergie	F	Buisson	Borna	Efficacité lumineuse (LM / W)	100
Kelvin (K)	4000	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	10.0	Vaciller	0.9
Finition	Blanc	CCT unique	4000	Yndice r9	80
Gamme de CRI minimale	80	Gamme CRI maximale	80	Chromaticité (y)	0.383
Chromaticité (x)	0.38	Haut	100.0	Long	100.0
Large	100.0				