



Spot LED encastrable 12W 1 100Lm 6000°K 40 000H [PCE-DL12W-CW]

A+



Blanc Neutre

Blanc chaud

Blanc froid

PCE-DL12W-W

PCE-DL12W-WW

PCE-DL12W-CW



CLASSE ÉNERGÉTIQUE
F



CODE POUR TÉLÉCOMMANDE
RM PRO



BRANCHEMENT
-



PLAGE D'IRC MAXIMALE
8



EQUIVALENCE (W)
80



RENDU DES COULEURS (CRI)
80



EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)
91



INDICE R9
28



PLAGE IRC MINIMUM
94



CLASSE D'ISOLATION
II



ANGLE DE RAYONNEMENT (°)
120



GRADUABLE
Non



MOMENT DE DÉPART (S)
0.3



POIDS (GR)
154



PUISSANCE (W)
12.0



LUMENS (LM)
1100



INDICE IP
IP20



FACTEUR DE PUISSANCE (PF)
0.98



DIMENSION DE COUPE (MM)
Ø105



KELVIN °
6000



CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H)
12.0



FLICKER
0.84



CCT UNIQUE
6000



CHROMATICITÉ Y
0.35



DURÉE DE VIE (H)
40000



CYCLES MARCHE/ARRÊT
80000



DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)
36.53



DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)
21.92



CHROMATICITÉ X
0.322



FRÉQUENCE (HZ)
50/ 60



DIMENSIONS (MM)
Ø145x34



GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)
-20 +40



DIFFUSEUR
Laiteux



BASE
Terminal



SORTIE DU DRIVER
DC24-48V



TENSION
85-265VAC



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Epistar Led



COULEUR
Blanc Froid



CODE PRODUIT
PCE-DL12W-CW



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60598-2-2:2012;EN 60598-
1:2009;EN 1122B:2001



Spot LED encastrable 12W 1 100Lm 6000°K 40 000H [PCE- DL12W-CW]



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/downlights-a-leds-encastrables-circulaires/416-416-spot-led-encastrable-12w-1-100lm-6000ok-40-000h-pce-dl12w-cw-8435402528326.html#/7584-ean_13-8435402528326



