

Bandes LED 24 V CC 36 W COB 1680 LED/m 2700 lm/m 6000 K 5 mètres



Blanc froid	SKY-FSLCOB-168030-RTR-24V-CW	36.0
Blanc Neutre	SKY-FSLCOB-168030-RTR-24V-W	36.0
Blanc chaud	SKY-FSLCOB-168030-RTR-24V-WW	36.0



Caractéristiques

Puissance (w)	36.0	Code produit	SKY-FSLCOB-168030-RTR-24V-CW	Construction	PCB/3M
Ouverture ouverte (°)	180	Luminosité (LM)	2700	Température légère	Blanc froid
Facilité	IP20	Souche	24VDC	La vie estimée (H)	50000
Mesures (mm)	5000x1,5x30	Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Cri	95
Fréquence de travail (Hz)	50/60	Heure de début (s)	0.1	Plage de températures (°C)	-20+40
Efficacité lumineuse (LM / W)	75	Cycles d'éclairage	100000	Kelvin (K)	6000
Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	36.0	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	45.66	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	27.39
Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	17.12	CCT unique	6000	Gamme de CRI minimale	90
Gamme CRI maximale	95	Classe d'isolation	III	Haut	30.0
Long	5000.0	Large	1.5		

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire