

Rouleau de bande LED SMD 220 V, 15 W/m, 1500 lm/m, avec bobine - 50 mètres



Blanc froid

SKY-STRIP-180D-50m-BOB-CW

15.0



Caractéristiques

Puissance (w)	15.0	Code produit	SKY-STRIP-180D-50m-BOB-CW	Construction	Sili/PC/Epoxy
Ouverture ouverte (°)	120	Luminosité (LM)	1500	Température légère	Blanc froid
Facilité	IP65	Souche	220VAC	La vie estimée (H)	50000
Mesures (mm)	50000x18x8	Dimable	Triac	Certificats	CE/ROHS/ISO9001
Cri	80	Facteur de puissance (PF)	0.95	Fréquence de travail (Hz)	50/60
Heure de début (s)	0.1	Plage de températures (°C)	-20+40	Efficacité lumineuse (LM / W)	100
Cycles d'éclairage	100000	Kelvin (K)	6000	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	15.0
Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	45.66	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	27.39	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	17.12
CCT unique	6000	Gamme de CRI minimale	80	Gamme CRI maximale	80
Classe d'isolation	II	Haut	18.0	Long	50000.0
Large	8.0				