

Éclairage mural LED flexible 18 W 24 V CC 42 LED/m SMD2835 1260 lm/m 6000 K 5 mètres



Blanc froid
Blanc Neutre
Blanc chaud

SKY-2110FW2835-42-24V-CW
SKY-2110FW2835-42-24V-W
SKY-2110FW2835-42-24V-WW

18.0
18.0
18.0



Caractéristiques

Puissance (w)	18.0	Code produit	SKY-2110FW2835-42-24V-CW	Construction	Sili/VHB
Ouverture ouverte (°)	30	Luminosité (LM)	1260	Température légère	Blanc froid
Facilité	IP65	Souche	24VDC	La vie estimée (H)	50000
Mesures (mm)	5000x21x10	Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Cri	90
Fréquence de travail (Hz)	50/60	Heure de début (s)	0.1	Plage de températures (°C)	-40+50
Efficacité lumineuse (LM / W)	70	Cycles d'éclairage	100000	Kelvin (K)	6000
Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	18.0	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	45.66	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	27.39
Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	17.12	CCT unique	6000	Gamme CRI maximale	95
Classe d'isolation	III	Protection (IK)	IK08	Haut	21.0
Long	5000.0	Large	10.0		

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire