

## Ruban LED flexible – éclairage latéral, 10W/m, 24VDC, COB, 480 LED/m, 1200 lm/m, , 6000K, 5 mètres



Blanc froid  
Blanc Neutre  
Blanc chaud

SKY-FSLCOBS-480L-8mm-CW	10.0
SKY-FSLCOBS-480L-8mm-W	10.0
SKY-FSLCOBS-480L-8mm-WW	10.0



### Caractéristiques

Puissance (w)	10.0	Code produit	SKY-FSLCOBS-480L-8mm-CW	Ouverture ouverte (%)	120
Luminosité (LM)	1200	Température légère	6000	Facilité	IP20
Souche	24V	La vie estimée (H)	50000	Mesures (mm)	5000x8x2,2
Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Cri	95	Fréquence de travail (Hz)	50/60
Heure de début (s)	0.1	Plage de températures (°C)	-20+40	Efficacité lumineuse (LM / W)	120
Cycles d'éclairage	100000	Kelvin (K)	6000	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	10.0
Poids (g)	300	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	45.66	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	27.39
Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	17.12	CCT unique	6000	Gamme de CRI minimale	90
Gamme CRI maximale	95	Classe d'isolement	III	Haut	2.2
Long	5000.0	Large	8.0		