



Spot Downlight LED 24W 2 160Lm 6000°K Coupe Circulaire 184Mm 40 000H [HO-PCE-24W-190-CW]

A+ ★★★★★

■ Blanc Neutre

■ Blanc chaud

■ Blanc froid

HO-PCE-24W-190-W

HO-PCE-24W-190-WW

HO-PCE-24W-190-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -		BRANCHEMENT -
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 90		INDICE R9 36
	PLAGE IRC MINIMUM 94		PLAGE D'IRC MAXIMALE 12		CLASSE D'ISOLATION II
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Non		EQUIVALENCE (W) 160
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.3		POIDS (GR) 476		PUISSANCE (W) 24.0
	LUMENS (LM) 2160		INDICE IP IP20		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98
	DIMENSION DE COUPE (MM) Ø184		KELVIN ° 6000		CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 24.0
	FLICKER 0.84		CCT UNIQUE 6000		HAUT 36.0
	DIAMÈTRE Ø222		DURÉE DE VIE (H) 40000		CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.312
					CHROMATICITÉ Y 0.339
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		DIMENSIONS (MM) 36xØ222		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40



DIFFUSEUR
Laiteux



BASE
Terminal



SORTIE DU DRIVER
DC72-96V



TENSION
85-265VAC



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Epistar Led



COULEUR
Blanc Froid



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



CODE PRODUIT
HO-PCE-24W-190-CW



DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES

EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60598-2-2:2012;EN 60598-
1:2009;EN 1122B:2001



**Spot Downlight LED 24W 2
160Lm 6000°K Coupe
Circulaire 184Mm 40 000H
[HO-PCE-24W-190-CW]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/downlights-a-leds-encastables-circulaires/539-539-spot-downlight-led-24w-2-160lm-6000ok-coupe-circulaire-184mm-40-000h-ho-pce-24w-190-cw-8435402537328.html#/7707-ean_13-8435402537328



