

Balise LED extérieure « Sarh »  
70 cm 7 W 220 V CA 3000 K Noir



Blanc chaud SL-MB23-020504 7.0



| Caractéristiques                                |        |                                                 |                 |                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------|
| Puissance (w)                                   | 7.0    | Code produit                                    | SL-MB23-020504  | Construction                                    | Alu/PC |
| Ouverture ouverte (°)                           | 160    | Luminosité (LM)                                 | 700             | Température légère                              | WW     |
| Facilité                                        | IP54   | Souche                                          | 110-265VAC      | La vie estimée (H)                              | 50000  |
| Mesures (mm)                                    | :c# fs | Certificats                                     | CE/ROHS/ISO9001 | Cri                                             | 80     |
| Facteur de puissance (PF)                       | 0.99   | Fréquence de travail (Hz)                       | 50/60           | Heure de début (s)                              | 0.1    |
| Plage de températures (°C)                      | -40+50 | Efficacité lumineuse (LM / W)                   | 100             | Cycles d&#39;éclairage                          | 100000 |
| Kelvin (K)                                      | 3000   | Consommation d&#39;énergie (kWh / 1000h)        | 7.0             | Poids (g)                                       | 2000   |
| Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour) | 45.66  | Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour) | 27.39           | Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour) | 17.12  |
| CCT unique                                      | 3000   | Classe d&#39;isolement                          | I               | Protection (IK)                                 | IK08   |
| Diamètre                                        | 200    | Long                                            | 700.0           |                                                 |        |

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l&#39;évolution des composants du luminaire