

Luminaire LED étanche Philips , connectable, 150 cm, puissance variable (35/42/50 W), 160 lm/W, température de couleur varia



CCT

1916-TRL50W-160LM-L-CCT

50.0



Caractéristiques

Puissance (w)	50.0	Code produit	1916-TRL50W-160LM-L-CCT	Construction	Alu/PC
Ouverture ouverte (°)	180	Luminosité (LM)	8000	Température légère	CCT
Facilité	IP66	Souche	100-277VAC	La vie estimée (H)	100000
Mesures (mm)	1500x74x74	Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Cri	80
Facteur de puissance (PF)	0.99	Fréquence de travail (Hz)	50/60	Heure de début (s)	0.1
Classe d'énergie	C	Plage de températures (°C)	-40+50	Efficacité lumineuse (LM / W)	160
Cycles d'éclairage	100000	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	50.0	Poids (g)	3000
Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	91.32	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	54.79	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	34.24
Plage de CCT minimale	3000	Plage de CCT maximale	6000	Classe d'isolation	I
Protection (IK)	IK10	Haut	74.0	Long	1500.0
Large	74.0				