

Applique Murale LED 6000°K Solaire Capteur 40 000H [PL-626021-CW]



Blanc froid

PL-626021-CW



Caractéristiques

Code produit	PL-626021-CW	Construction	PVC/ABS	Nombre et type de LED	SMD2835
Ouverture ouverte (°)	120	Température légère	Blanc froid	Facilité	IP65
Souche	DC 6V	La vie estimée (H)	40000	Mesures (mm)	140x100x80
Dimable	Non	Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Fréquence de travail (Hz)	50/ 60
Heure de début (s)	0.2	Plage de températures (°C)	-20 +60	Buisson	Borna
Cycles d'éclairage	80000	Diffuseur	Opale	Poids (g)	210
Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	36.52	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	21.91	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	13.69
CCT unique (plage)	Seulement	Normes applicables	EN 55015:2013; EN61547:2009; IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-4:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017	Protection (IK)	IK07
Haut	100.0	Long	140.0	Large	80.0