

Tube LED connectable 18 W, 1 914 lm, 6 500 °K, 60 cm, 40 000 h [HO-FSG-001-0,6M-CW]



Blanc froid
Blanc Neutre

HO-FSG-001-0.6M-CW
HO-FSG-001-0.6M-W

18.0
18.0



Caractéristiques

Puissance (w)	18.0	Code produit	HO-FSG-001-0.6M-CW	Construction	PC
Nombre et type de LED	SMD2835	Ouverture ouverte (°)	120	Luminosité (LM)	1914
Température légère	Blanc froid	Facilité	IP65	Souche	220VAC
La vie estimée (H)	40000	Mesures (mm)	56x30x600	Dimable	Non
Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Cri	80	Facteur de puissance (PF)	0.9
Fréquence de travail (Hz)	50/60	Heure de début (s)	0.1	Classe d'énergie	F
Plage de températures (°C)	-20+60	Buisson	Borna	Efficacité lumineuse (LM / W)	106
Cycles d'éclairage	100000	Diffuseur	Opale	Kelvin (K)	6000
Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	18.0	Poids (g)	212	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	36.52
Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	21.91	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	13.69	Vaciller	0.95
Directionnel	Non directionnel	CCT unique (plage)	Seulement	CCT unique	6000
Índice r9	6	Gamme de CRI minimale	95	Gamme CRI maximale	6
Chromaticité (y)	0.332	Chromaticité (x)	0.311	Normes applicables	EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000:2008; EN 60598:2008; EN 62471:2008
Classe d'isolement	II	Protection (IK)	IK07	Haut	30.0

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire

Long

600.0

Large

56.0