



Spot LED Encastrable Downlight 2W 180Lm 6000°K "Nova" Circulaire 40 000H [JN-S002-A-CW]

A+



■ Blanc chaud

JN-S002-A-WW

■ Blanc froid

JN-S002-A-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO		BRANCHEMENT -
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 45		EQUIVALENCE (W) 18		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 90		POIDS (GR) 58		INDICE R9 30
	PLAGE IRC MINIMUM 91		PLAGE D'IRC MAXIMALE 23		CLASSE D'ISOLATION II
	PUISSANCE (W) 2.0		LUMENS (LM) 180		GRADUABLE Non
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		DIMENSION DE COUPE (MM) Ø39		CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 2.0
	DIAMÈTRE Ø52		INDICE IP IP20		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98
	KELVIN ° 6000		FLICKER 0.81		CCT UNIQUE 6000
	HAUT 39.0		DURÉE DE VIE (H) 40000		CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.311
					CHROMATICITÉ Y 0.335
	DIMENSIONS (MM) 39xØ52		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40



DIFFUSEUR
Laiteux



SORTIE DU DRIVER
DC9-11V



BASE
Terminal



MATÉRIAUX
Aluminium



TENSION
85-265VAC



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Epistar Led



COULEUR
Blanc Froid



CODE PRODUIT
JN-S002-A-CW



DIRECTIONNEL
Directionnel



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001



Spot LED Encastrable Downlight 2W 180Lm 6000°K "Nova" Circulaire 40 000H [JN-S002-A-CW]



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/downlights-a-leds-encastables-circulaires/764-764-spot-led-encastable-downlight-2w-180lm-6000ok-nova-circulaire-40-000h-jn-s002-a-cw-8435402547808.html#/7932-ean_13-8435402547808



