

Bandes de 120 LED/M 500W

1.000Lm 6000°K SMD5050 220VAC

x50M 40.000H [HO-220-120-50M-CW]

Blanc froid
Blanc Neutre
Blanc chaud

HO-220-120-50M-CW
HO-220-120-50M-W
HO-220-120-50M-WW

500.0
500.0
500.0



Caractéristiques

Puissance (w)	500.0	Code produit	HO-220-120-50M-CW	Construction	PVC/ABS
Luminosité (LM)	50000	Informations Complémentaires	Livré sans accessoires / Voir onglet "accessoires"	Mesures (mm)	17x7x50000
Dimable	Ouais	Équivalence (w)	2670	Cri	85
Facteur de puissance (PF)	0.8	Classe d'énergie	G	Buisson	Borna
Efficacité lumineuse (LM / W)	100	Instructions	https://greenice.com/manuales/Manuales/Instalacion%20de%20tiras%	Kelvin (K)	6000
Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	500.0	Poids (g)	6660	Vaciller	0.97
Directionnel	Non directionnel	CCT unique (plage)	Seulement	CCT unique	6000
Yndice r9	4	Gamme de CRI minimale	90	Gamme CRI maximale	1
Chromaticité (y)	0.306	Chromaticité (x)	0.31	Classe d'isolation	II
Long	50000.0				

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire