



Spot LED Downlight 40W 3 200Lm 6000°K Circulaire Orientable 40 000H [HO-COB-OR-40W-CW]

A+

Blanc chaud

HO-COB-OR-40W-WW

Blanc froid

HO-COB-OR-40W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -		BRANCHEMENT -
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 60		RENDU DES COULEURS (CRI) 80		INDICE R9 18
	PLAGE IRC MINIMUM 95		PLAGE D'IRC MAXIMALE 12		CLASSE D'ISOLATION II
	GRADUABLE Non		EQUIVALENCE (W) 215		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 125		UGR ≤19		PUISSANCE (W) 40.0
	LUMENS (LM) 5000		INDICE IP IP20		DIMENSIONS (MM) Ø188
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98		DIMENSION DE COUPE (MM) Ø174		KELVIN ° 6000
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 40.0		POIDS (GR) 1420		FLICKER 0.78
	CCT UNIQUE 6000		DIAMÈTRE Ø188		DURÉE DE VIE (H) 40000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.70
	CHROMATICITÉ X 0.321		CHROMATICITÉ Y 0.348		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		BASE Terminal



SORTIE DU DRIVER
DC24-36V



TENSION
85-265VAC



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Samsung Led



COULEUR
Blanc Froid



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



DIRECTIONNEL
Directionnel



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



CODE PRODUIT
HO-COB-OR-40W-CW



DIFFUSEUR
Microprismatique



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60598-2-2:2012;EN 60598-
1:2009;EN 1122B:2001



**Spot LED Downlight 40W 3
200Lm 6000°K Circulaire
Orientable 40 000H [HO-COB-
OR-40W-CW]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/downlights-a-leds-encastables-circulaires/890-890-spot-led-downlight-40w-3-200lm-6000ok-circulaire-orientable-40-000h-ho-cob-or-40w-cw-8435402552208.html#/8058-ean_13-8435402552208



