

# Spot Downlight LED 30W 3000Lm 4200°K Orientable UGR17 50 000H [JW-30W-GW]



Blanc froid  
Blanc Neutre  
Blanc chaud

JW-30W-G-CW 30.0  
JW-30W-G-W 30.0  
JW-30W-G-WW 30.0



## Caractéristiques

|                                                 |                 |                                                 |                                                                                                                 |                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| Puissance (w)                                   | 30.0            | Code produit                                    | JW-30W-G-CW                                                                                                     | Construction                                    | Aluminium/Verre  |
| Nombre et type de LED                           | Bridgelux Led   | Ouverture ouverte (°)                           | 36                                                                                                              | Luminosité (LM)                                 | 3000             |
| Température légère                              | Blanc froid     | Facilité                                        | IP20                                                                                                            | Souche                                          | 220-240 V        |
| La vie estimée (H)                              | 50000           | Mesures (mm)                                    | Ø155x112                                                                                                        | Dimable                                         | Non              |
| Certificats                                     | CE/ROHS/ISO9001 | Cri                                             | 90                                                                                                              | Facteur de puissance (PF)                       | 0.98             |
| Fréquence de travail (Hz)                       | 50/ 60          | Heure de début (s)                              | 0.1                                                                                                             | Classe d'énergie                                | F                |
| Plage de températures (°C)                      | -20 +40         | Buisson                                         | Borna                                                                                                           | Efficacité lumineuse (LM / W)                   | 100              |
| Cycles d'éclairage                              | 100000          | Coupe de toit (mm)                              | Ø140                                                                                                            | Diffuseur                                       | Transparent      |
| Kelvin (K)                                      | 6000            | Consommation d'énergie (kWh / 1000h)            | 30.0                                                                                                            | Poids (g)                                       | 550              |
| Ugr                                             | %≤17            | Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour) | 45.66                                                                                                           | Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour) | 27.39            |
| Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour) | 17.12           | Vaciller                                        | 0.58                                                                                                            | Directionnel                                    | Non directionnel |
| CCT unique (plage)                              | Seulement       | CCT unique                                      | 6000                                                                                                            | Indice r9                                       | 8                |
| Gamme de CRI minimale                           | 57              | Gamme CRI maximale                              | 96                                                                                                              | Chromaticité (y)                                | 0.378            |
| Chromaticité (x)                                | 0.378           | Normes applicables                              | EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001 | Classe d'isolement                              | II               |

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire

|      |       |          |     |
|------|-------|----------|-----|
| Haut | 112.0 | Diamètre | 155 |
|------|-------|----------|-----|