



## Spot LED Circulaire Downlight 7W 630Lm 6000°K 40 000H [LM-4203-CW]

**A+** ★★★★★

|                |            |
|----------------|------------|
| ■ Blanc Neutre | LM-4203-W  |
| ■ Blanc chaud  | LM-4203-WW |
| ■ Blanc froid  | LM-4203-CW |



|  |                                                                        |  |                                                                        |  |                                          |
|--|------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|
|  | <b>CLASSE ÉNERGÉTIQUE</b><br>F                                         |  | <b>CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO</b><br>-                              |  | <b>BRANCHEMENT</b><br>-                  |
|  | <b>ANGLE DE RAYONNEMENT (°)</b><br>90                                  |  | <b>EQUIVALENCE (W)</b><br>60                                           |  | <b>RENDU DES COULEURS (CRI)</b><br>80    |
|  | <b>EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)</b><br>90                               |  | <b>DIMENSION DE COUPE (MM)</b><br>75                                   |  | <b>INDICE R9</b><br>29                   |
|  | <b>PLAGE IRC MINIMUM</b><br>88                                         |  | <b>PLAGE D'IRC MAXIMALE</b><br>22                                      |  | <b>CLASSE D'ISOLATION</b><br>II          |
|  | <b>PUISSANCE (W)</b><br>7.0                                            |  | <b>LUMENS (LM)</b><br>630                                              |  | <b>GRADUABLE</b><br>Non                  |
|  | <b>MOMENT DE DÉPART (S)</b><br>0.1                                     |  | <b>CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H)</b><br>7.0                     |  | <b>POIDS (GR)</b><br>150                 |
|  | <b>DIAMÈTRE</b><br>Ø90                                                 |  | <b>INDICE IP</b><br>IP20                                               |  | <b>FACTEUR DE PUISSANCE (PF)</b><br>0.98 |
|  | <b>KELVIN °</b><br>6000                                                |  | <b>FLICKER</b><br>0.86                                                 |  | <b>CCT UNIQUE</b><br>6000                |
|  | <b>CHROMATICITÉ X</b><br>0.32                                          |  | <b>HAUT</b><br>35.0                                                    |  | <b>DURÉE DE VIE (H)</b><br>40000         |
|  | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)</b><br>36.53 |  | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)</b><br>21.92 |  | <b>CHROMATICITÉ Y</b><br>0.338           |
|  | <b>FRÉQUENCE (HZ)</b><br>50/ 60                                        |  | <b>CYCLES MARCHE/ARRÊT</b><br>100000                                   |  | <b>DIMENSIONS (MM)</b><br>35xØ90         |
|  |                                                                        |  |                                                                        |  | <b>MATÉRIAUX</b><br>PVC/ABS              |

|                                                                                   |                                              |                                                                                   |                                         |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)</b><br>-20 +40 |    | <b>DIFFUSEUR</b><br>Laiteux             |    | <b>BASE</b><br>Terminal                                                             |
|  | <b>CCT UNIQUE/GAMME</b><br>Seulement         |  | <b>CODE PRODUIT</b><br>LM-4203-CW       |  | <b>TENSION</b><br>170-265VAC                                                        |
|  | <b>NOMBRE ET TYPE DE LEDS</b><br>Epistar Led |  | <b>COULEUR</b><br>Blanc Froid           |  | <b>SORTIE DU DRIVER</b><br>DC28-36V 200ma                                           |
|  | <b>CERTIFICATS</b><br>CE/ROHS/ISO9001        |  | <b>DIRECTIONNEL</b><br>Non directionnel |  | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)</b><br>13.700000000000001 |

 **NORMES APPLICABLES**  
EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001



## Spot LED Circulaire Downlight 7W 630Lm 6000°K 40 000H [LM-4203-CW]



**electroled**  
5 allée des troènes  
78200 Mantes la Jolie - FRANCE  
**09 80 53 53 46** | [contact@electroled.fr](mailto:contact@electroled.fr)  
[https://electroled.fr/downlights-a-leds-encastables-circulaires/1598-1598-spot-led-circulaire-downlight-7w-630lm-6000ok-40-000h-lm-4203-cw-8435402590538.html#/8766-ean\\_13-8435402590538](https://electroled.fr/downlights-a-leds-encastables-circulaires/1598-1598-spot-led-circulaire-downlight-7w-630lm-6000ok-40-000h-lm-4203-cw-8435402590538.html#/8766-ean_13-8435402590538)

