

Bande LED flexible 14,4 W/m 220 V CA 60 LED/m SMD5050 RGB 50 mètres



RVB

SKY-SHV-5050-60L-RGB

14.4



Caractéristiques

Puissance (w)	14.4	Code produit	SKY-SHV-5050-60L-RGB	Construction	Époxy
Ouverture ouverte (°)	120	Luminosité (LM)	1680	Température légère	RVB
Facilité	IP65	Souche	220-240VAC	La vie estimée (H)	500000
Mesures (mm)	50000x16x8	Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Cri	80
Facteur de puissance (PF)	0.99	Fréquence de travail (Hz)	50/60	Heure de début (s)	0.1
Plage de températures (°C)	-20+40	Efficacité lumineuse (LM / W)	120	Cycles d'éclairage	100000
Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	14.4	Poids (g)	100000	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	456.62
Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	273.97	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	171.23	Gamme de CRI minimale	80
Gamme CRI maximale	90	Classe d'isolement	II	Haut	16.0
Long	50000.0	Large	8.0		