



## Spot LED Circulaire Downlight 18W 1 800Lm 6000°K Anti-éblouissant UGR19 40 000H [HO-DL-AD-COB-18W-CW]

A<sup>+</sup>

- Blanc Neutre
- Blanc chaud
- Blanc froid

HO-DL-AD-COB-18W-W  
 HO-DL-AD-COB-18W-WW  
 HO-DL-AD-COB-18W-CW



<b>BRANCHEMENT</b> -	<b>CLASSE ÉNERGÉTIQUE</b> F	<b>CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO</b> -
<b>PLAGE D'IRC MAXIMALE</b> 4	<b>CLASSE D'ISOLATION</b> II	<b>INDICE R9</b> 26
<b>PLAGE IRC MINIMUM</b> 92	<b>RENDU DES COULEURS (CRI)</b> 80	<b>ANGLE DE RAYONNEMENT (°)</b> 120
<b>EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)</b> 140	<b>EQUIVALENCE (W)</b> 120	<b>GRADUABLE</b> Non
<b>MOMENT DE DÉPART (S)</b> 0.1	<b>POIDS (GR)</b> 650	<b>UGR</b> 19
<b>CCT UNIQUE</b> 6000	<b>CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H)</b> 18.0	<b>DIAMÈTRE</b> Ø170
<b>DIMENSION DE COUPE (MM)</b> Ø150	<b>FACTEUR DE PUISSANCE (PF)</b> 0.98	<b>FLICKER</b> 0.87
<b>HAUT</b> 85.0	<b>INDICE IP</b> IP20	<b>KELVIN °</b> 6000
<b>LUMENS (LM)</b> 2520	<b>PUISSANCE (W)</b> 18.0	<b>CHROMATICITÉ X</b> 0.323
<b>CHROMATICITÉ Y</b> 0.353	<b>DURÉE DE VIE (H)</b> 40000	<b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)</b> 36.53
<b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)</b> 21.92	<b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)</b> 13.70	<b>CYCLES MARCHE/ARRÊT</b> 100000

FRÉQUENCE (HZ)  
50/ 60

**DIMENSIONS (MM)**  
85xØ170

**GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)**  
-20 +40

**SORTIE DU DRIVER**  
30-42 V

**BASE**  
Terminal

**CCT UNIQUE/GAMME**  
Seulement

**COULEUR**  
Blanc Froid

**DIFFUSEUR**  
Transparent

**NOMBRE ET TYPE DE LEDS**  
Philips Led

**MATÉRIAUX**  
Aluminium/PC

**CERTIFICATS**  
CE/ROHS/ISO9001

**DIRECTIONNEL**  
Non directionnel

**CODE PRODUIT**  
HO-DL-AD-COB-18W-CW

**i** **AUTRES INFORMATIONS**  
Possibilité de gradation en achetant un contrôleur dimmable dans l'onglet Accessoires

**NORMES APPLICABLES**  
EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001



## Spot LED Circulaire Downlight 18W 1 800Lm 6000°K Anti-éblouissant UGR19 40 000H [HO-DL-AD-COB-18W-CW]

A+

**electroled**  
5 allée des troènes  
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

**09 80 53 53 46** | [contact@electroled.fr](mailto:contact@electroled.fr)  
[https://electroled.fr/downlights-a-leds-encastables-circulaires/1227-1227-spot-led-circulaire-downlight-18w-1-800lm-6000ok-anti-éblouissant-ugr19-40-000h-ho-dl-ad-cob-18w-cw-8435402568704.html#/8395-ean\\_13-8435402568704](https://electroled.fr/downlights-a-leds-encastables-circulaires/1227-1227-spot-led-circulaire-downlight-18w-1-800lm-6000ok-anti-éblouissant-ugr19-40-000h-ho-dl-ad-cob-18w-cw-8435402568704.html#/8395-ean_13-8435402568704)



