

Bande LED flexible 10 W/m 220 V CA 120 LED/m SMD2835 6000 K 50 mètres



Blanc froid	SKY-SHVN-2835-120L-CW	10.0
Blanc Neutre	SKY-SHVN-2835-120L-W	10.0
Blanc chaud	SKY-SHVN-2835-120L-WW	10.0
Bleu	SKY-SHVN-2835-120L-B	10.0
Rouge	SKY-SHVN-2835-120L-R	10.0
Vert	SKY-SHVN-2835-120L-G	10.0



Caractéristiques

Puissance (w)	10.0	Code produit	SKY-SHVN-2835-120L-CW	Construction	PVC/ABS
Ouverture ouverte (°)	120	Luminosité (LM)	1400	Température légère	Blanc froid
Facilité	IP65	Souche	220VAC	La vie estimée (H)	50000
Mesures (mm)	50000x16x8	Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Cri	90
Facteur de puissance (PF)	0.99	Fréquence de travail (Hz)	50/60	Heure de début (s)	0.1
Plage de températures (°C)	-20+40	Efficacité lumineuse (LM / W)	140	Cycles d'éclairage	100000
Kelvin (K)	6000	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	10.0	Poids (g)	10000
Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	45.66	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	27.39	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	17.12
CCT unique	6000	Gamme de CRI minimale	80	Gamme CRI maximale	90
Classe d'isolement	II	Haut	16.0	Long	50000.0
Large	8.0				